



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Robusztus szerkezet a legnehezebb munkafeltételek esetére
- » A szórószerkezet hajtása biztonsági tengelykapcsolóval (Nocken) ellátott kardánnal történik.
- » Gazdaságos használat a kiváló ár/érték aránynak köszönhetően
- » Széles modellválaszték
- » Hidraulikus mozgatású adagolóajtó
- » Standard vagy univerzális szórószerkezet
- » A szórószerkezet gyors és egyszerű leszerelése

SUPERFEX

TÍPUSÚ SZERVESTRÁGYASZÓRÓ

A robusztus, erős, kompakt és rendkívül megbízható SUPERFEX típusú szervestrágyaszórók az összes gazdaság számára megfelelőek lehetnek, mivel egyenletes és minőségi trágyaszórást biztosítanak. Jellemzőik a magasfokú hatékonyság, ellenállóság, precizitás és egyszerű kezelés, karbantartás. Mindegyik típus rendkívül gazdag szériafelszereltséggel rendelkezik, így felhasználók számára magas értéket képviselnek.



» Standard szórószerkezet – négy függőleges szóróhenger kopásálló HARDOX® minőségű késekkel szerelve, 9 m-es szórásszélesség



» Univerzális szórószerkezet – két vízszintes adagoló tengely HARDOX® késekkel és két masszív szórótányér négy állítható HARDOX® lapáttal, 22 m-es szórásszélesség



| SUPERFEX | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Összsúly | 6200 kg | 7000 kg | 8000 kg | 10000 kg | 12000 kg |
| Önsúly (felszereltségfüggő) | 1800 kg | 1900 kg | 2200 kg / 2600 kg* | 2700 kg / 3100 kg* | 2800 kg / 3200 kg* |
| Raksúly | 4400 kg | 5100 kg | 5800 kg / 5400 kg* | 7300 kg / 6900 kg* | 9200 kg / 8800 kg* |
| Befoglaló méretek (ho x sz x ma) | 5550 x 2050 x 2390 mm | 6000 x 2075 x 2680 mm | 7000 x 2150 x 2540 mm | 7000 x 2100 x 2600 mm | 7000 x 2100 x 2600 mm |
| Felépítmény belső méretei (ho x sz) | 3800 x 1800 mm | 4200 x 1800 mm | 5000 x 1800 mm | 5000 x 1800 mm | 5000 x 1800 mm |
| Oldalfalmagasság | 500 mm | 500 mm | 500+500 mm | 500+500 mm | 500+500 mm |
| Platómagasság | 1060 mm | 1120 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1265 mm |
| Térfogat | 3,4 ~ 8,0 m ³ | 3,8 ~ 8,8 m ³ | 9,0 ~ 10,5 m ³ | 9,0 ~ 10,5 m ³ | 9,0 ~ 10,5 m ³ |
| Tengely | egy | egy | egy | kettő | kettő |
| Nyomtáv | 1600 mm / 1700 mm | 1600 mm / 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1700 mm |
| Négyszögletes tengely | 65 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Vonófej | Ø 40 mm | Ø 40 mm | Ø 40 mm | Ø 40 mm | Ø 40 mm |
| Vonófej max. terhelése | 1000 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg |
| Max. sebesség | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Gumiméret | 11.5/80-15.3 | 15.0/55-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | 500/50-17 |
| Fékrendszer - légfék | egyvezetékes | egyvezetékes | egyvezetékes | kétvezetékes | kétvezetékes |
| Nyílás mérete a szórószerkezetenél | 1800 x 1100 mm | 1800 x 1100 mm | 1800 x 1100 mm | 1800 x 1100 mm | 1800 x 1100 mm |
| Lehordóláncok | 2 (10 x 31 mm) | 2 (10 x 31 mm) | 2 x 2 (10 x 31 mm) | 2 x 2 (10 x 31 mm) | 2 x 2 (10 x 31 mm) |
| Lehordószerkezet tengely átmérő | Ø 40 mm | Ø 40 mm | Ø 40 mm | Ø 40 mm | Ø 40 mm |
| Nagy szögkiterésű kardántengely (dupla csuklós) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Világító és fényvisszaverő berendezések | ECE R86 szerint | ECE R86 szerint | ECE R86 szerint | ECE R86 szerint | ECE R86 szerint |
| Szükséges vonóigény kW / LE | > 36 kW / 49 LE | > 41 kW / 55 LE | > 47 kW / 63 LE | > 59 kW / 78 LE | > 70 kW / 94 LE |
| Standard szórószerkezet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Univerzális szórószerkezet | ✗ | ✗ | ☑* | ☑* | ☑* |
| Hátsó védőburkolat hydr. nyitással | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Szórászélesség | 6 m-ig | 6 m-ig | 9 m-ig / 22 m-ig* | 9 m-ig / 22 m-ig* | 9 m-ig / 22 m-ig* |

| RENDELHETŐ OPCIÓK | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|--|---------------------------------------|--|---|---|
| Gumizás | 13.0/55-16 15.0/55-17 19.0/45-17 | 19.0/45-17 500/50-17 500/50 R17 | 500/50-17 500/50 R17 500/55-20 500/45-22.5 550/45-22.5 | 500/50-17 500/50 R17 500/55-20 500/45-22.5 | 19.0/45-17 500/50 R17 500/55-20 500/45-22.5 550/45-22.5 |
| 40 km/h kivitel | ✗ | ✗ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Hidraulikus fék | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Kétvezetékes légfékrendszer | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Harmadik magasító | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Hidraulikus nyitítás függőlegesen mozgó ajtó a szórószerkezet előtt | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ ✓* | ☑ ✓* |
| Elektro-hidraulikus vezérlés | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |

✓ Szériafelszerelés ☑ Rendelhető opciók ✗ Nem rendelhet